

Yaşamı
İyileştirmek
İçin

 **Flexo**
Sürme Yalıtım Ürünleri

**Yalıtımın Uzmanları İçin Geliştirilmiş
Yeni Nesil Sürme Yalıtım Ürünleri:
Güçlü Aderans, Üstün Esneklik,
Maksimum Koruma!**

istanbul**teknik**



Flexo

SBS

Elastomerik Bitümlü Sıvı Membran



SBS içeriği ile daha esnek, çalışma ısı aralığı daha fazladır ve hava koşullarına daha uyumludur.

Flexo SBS, SBS katkılı elastomerik bir likit membran olup, bütün yatay ve düşey yüzeylerde suya ve rutubete karşı yüksek koruma sağlar. Zorlu hava koşullarına karşı dayanıklıdır, esnek yapısıyla çatlama ve bozulmalara karşı direnç gösterir.

Kullanım Alanları

- Tüm düşey ve basınçsız yatay düzlemde,
- Temel, mahzen ve bodrum duvarlarının dıştan izolasyonunda,
- Banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı ıslak hacimlerde ve düşük zeminlerde,
- Sızıntı sularının izolasyonunda,
- Teras yalıtımlarında kaplama altında,
- Tünel ve kanallarda,
- Basınçsız yeraltı sularının izolasyonunda.

Ambalaj ve Depolama

- Brüt: 18 kg'lık plastik kovalarda ambaljanlı. Doğrudan güneş ışığına ve sıcağa maruz kalmayacak kuru ve serin yerde depolanmalıdır.



Flexo

SBS 2K

Elastomerik Bitümlü Sıvı Membran

Flexo SBS 2K, çift komponentli, SBS esaslı ve çimento katkılı bir elastomerik likit membrandır. Çimento esaslı bileşenleri ve elastomerik yapısı ile, uygulandığı yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve rutubete karşı uzun süreli koruma sunar.

Kullanım Alanları

- Tüm düşey ve basınçsız yatay düzlemde,
- Temel, mahzen ve bodrum duvarlarının dıştan izolasyonunda,
- Banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı ıslak hacimlerde ve düşük zeminlerde,
- Sızıntı sularının izolasyonunda,
- Teras yalıtımlarında kaplama altında,
- Tünel ve kanallarda,
- Geçici su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır,
- Yüzeysel çatlakların olduğu yüzeylerde.

Ambalaj ve Depolama

- Brüt 22 + 8kg'lık plastik kovalarda ambaljanlı. Doğrudan güneş ışığına ve sıcağa maruz kalmayacak kuru ve serin yerde depolanmalıdır.

Uygulama

- Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonrasında Flexo Prima Yalıtım Astarı ile astar uygulaması yapılır.
- Açılan ürün homojen hale gelene kadar karıştırılır.
- İzolasyon fırçası ile Prima Yalıtım Astarı üzerine uygulanır.
- Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 1-2 saatte kurur.
- Nemli ancak yaş olmayan yüzeylerde uygulama yapılabilir.
- Yağışlı havalarda veya +5° C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. Bir kat tam kurumadan, diğer kat sürülmemelidir.

Uygulama

- Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonrasında Flexo Prima Yalıtım Astarı ile astar uygulaması yapılır.
- Likit bitüm komponenti homojen oluncaya kadar karıştırılır.
- 22 kg'lık bitüm komponentine 8 kg'lık toz komponent eklenip düşük devirli bir mikser yardımıyla topaksız, homojen bir kıvamda ulaşıncaya kadar karıştırılır.
- İzolasyon fırçası ile Prima Yalıtım Astarı üzerine uygulanır.
- Astar katmanının kurummasının ardından Flexo 2K inceltmeden tüm yüzeye eşit olarak ve en az 2 kat uygulanmalıdır.
- Nemli ancak yaş olmayan yüzeylerde uygulama yapılabilir.
- Yağışlı havalarda veya +5° C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır. Bir kat tam kurumadan, diğer kat sürülmemelidir.





Flexo Prima Yalıtım Astarı

Kullanım Alanları

- Tüm düşey ve basınçsız yatay düzlemde,
- Temel, mahzen ve bodrum duvarlarının dıştan izolasyonunda,
- Tünel ve kanallarda,
- Banyo, mutfak, tuvalet gibi kapalı hacimlerde ve çift zeminlerde,
- Teras yalıtımlarında kaplama altında,
- Tüm 1k ve 2k bitüm esaslı likit membran su yalıtım uygulamaları öncesinde astar olarak kullanılır.

Ambalaj ve Depolama

- Brüt: 18 kg'lık plastik kovalarda ambalajlanır. Doğrudan güneş ışığına ve sıcaklığa maruz kalmayacak kuru ve serin yerde depolanmalıdır.

Uygulama

- Kapağı açılan Flexo Prima Yalıtım Astarı homojen hale gelene kadar karıştırılır. Harici su katılmaz. Ürün uygulamaya hazırdır.
- İzolasyon fırçası veya püskürtme makinesi ile hazır olan yüzeye uygulanır.
- Ürün tamamen kurduktan sonra ürün rengi siyaha dönmektedir. Bu aşamadan sonra diğer yalıtım katmanı uygulamasına geçilebilir.
- Hava koşullarına bağlı olarak yaklaşık 1-2 saatte kuruma sağlanır.



Yaşamı
İyileştirmek
İçin

Flexo sürme yalıtım ürünleri; uzun ömürlü yapısı, üstün geçirimsizlik ve geniş uygulama alanı özellikleri ile profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik ekonomik çözümler sunar.

Merkez Ofis:

Tekstilkent Cad. Koza Plaza
B Blok Kat: 30 Esenler 34235
İstanbul/Türkiye
Tel: +90 212 438 18 08
bilgi@istanbulteknik.com
www.istanbulteknik.com

FLEXXO-GNL-BR-TR-0324

istanbulteknik